

BETON C25/30 WODOSZCZELNOŚĆ W8 - FUNDAMENTY  
BETON C25/30 - SŁUPY, TRZPIENIE, STROP  
OTULINA a=3,5cm - FUNDAMENTY  
OTULINA a=5,0cm - SŁUPY, TRZPIENIE, STROP  
STAL A-IIIN (B-500SP)  
STRZEMIŃNA Ø6 A-I

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU: "D"

STROP NAD PARTEREM

### PONAD CIĘŻAR WŁASNY (OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE)

$q_{DOP2} = 7,0 \text{ kN/m}^2$  (POD POMIESZCZENIEM WENTYLATOROWI).

## ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

**WYKONANIE**

WIEŃCEM W POZIOMIE POSADZKI

BIŁOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE

NADPROŻA PREFABRYKOWANE

the beginning of the 1990s.

EU,00=140,991111.p.111.

UNWAGLE  
• DOKTAR

- ZE STROPU NAD PARTEREM WYSTAWIĆ STARTERY TRZPIENI ATTKOWYCH


1

1

[POZOSTAŁE OBSZAR SI KROPU O DOPUSZCZALNI

ZEWNETRZNYM Qdop=3,0

**BLOČKI WAPIENNO-PIAS**  
**ZADRAWIE KIELOWEJ M10**


 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH  
 79 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, Vol. 111, No. 1, February 2003



PRACOWAN

ZGODNIE:

## INSTALLATION

zesk

Special

---

oq, w B

---

yczne

---

---

## ITEREN

1

DE 011111

11

---

STONIC 7H

[illegible]