SYMBOL	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁO CZYNNE	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁO BIERNE	WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	ODPORNOŚĆ POŻAROWA	ODPORNOŚĆ POŻAROWA NAŚWIETLA	OPIS	SKRZYDŁO	KOLOR SKRZYDŁA	OŚCIEŻNICA	KOLOR OŚCIEŻNICY	ZAWIASY	OKUCIA	ZAMEK	SZKLENIE	SAMOZAMYKACZ OPIS	KONTROLA DOSTĘPU OPIS	KRATKA TRANSFEROWA PANEL DOLNY OPIS	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	UWAGI	Liczba
D1.1	90			200	-		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Gałka-klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę. gałka od strony komunikacji np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy funkcja E , system One N1112 lub równoważny, wkładka bębenkowa	-	Samozamykacz z mechanizmem zębatkowym montowany z ramieniem ślizgowym o regulowanej wysokości, np. DC340 z G195 Assa Abloy lub równoważne.	Kontrola dostępu - elektrozaczep z mikrowyłącznikiem montowany na zamku głównym EEffeff 118 Profix-2 NC lub równoważny, awersyjny, czytnik kart	-	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.	-	-		5
D1.2	90			200			Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe do pomieszczeń o zwiekszonej wilgotności względnej powietrza, pełne; np. Aqua, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta z pianki poliuretanowej, obłożona laminatem HPL 1,5mm	HPL BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	zawiasy nawierzchniowe ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych.	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	-	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.				3
D1.3	90			200	-		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	-	-	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.	-	-		10
D1.4	90			200	-		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek wpuszczany z blokadą WC	-	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	-	Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2	Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm	-			3
D1.6	90			200	-		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek wpuszczany z blokadą WC	-	-	-	Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2	Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm	-			1
D1.8	90			200	-		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	-	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.				11
D1.9	90			200			Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2	Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm				8
D1.10	90			200	-		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	-	Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2	Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm				10
D1.11	100			200			Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2	Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm				1
D1.12	100			200			Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	-	-				2
D1.13	70			200	-		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk	Gałka-klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę. gałka od strony komunikacji np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy funkcja E , system One N1112 lub równoważny, wkładka bębenkowa	-	-	-	Kratla transferowa góra-dół. 2x Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.	-	-		1
D1.14	100			200			Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe do pomieszczeń o zwiekszonej wilgotności względnej powietrza, pełne; np. Aqua, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta z pianki poliuretanowej, obłożona laminatem HPL 1,5mm	HPL BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	zawiasy nawierzchniowe ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych.	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	-	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.				1
D1.15	100			200			Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe do pomieszczeń o zwiekszonej wilgotności względnej powietrza, pełne; np. Aqua, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta z pianki poliuretanowej, obłożona laminatem HPL 1,5mm	HPL BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	zawiasy nawierzchniowe ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych.	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2	Obustronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm				2
D3.1	100			210			Higieniczne drzwi jednoskrzydłowe przymykowe ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej. Np. w systemie Alvo Medical lub równoważne.	Skrzydło drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) z dwóch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o gr. 1 mm, szlifowanej, z wypełnieniem przestrzeni między blachami płytą OSB przyklejoną do blach. Grubość skrzydła drzwi od 40 - 60 mm.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej stanowiących wykończenie ścian sali operacyjnej. Szerokość ościeżnicy należy przystosować do szerokości ściany, w której jest zamontowana.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	Systemowe ze stali nierdzewnej	Klamka U-form systemowa ze stali nierdzewnej.	Systemowy zamek wpuszczany	-	-	-	-	-	-	-	Drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z obliczeń osłon stałych.	2
D8.1		75	75	200			Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe dwuskrzydłowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Wysokość opaski przedniaj 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk na skrzydło	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2 na skrzydło	Kantrygle góra/dół na skrzydle biernym. 2x jednostronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm, od strony komunikacji.				2
D8.2		60	60	200			Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe dwuskrzydłowe, pełne; np. Okleinowane CPL model 1.1, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: płyta wiórowa otworowana, obłożona obustronnie płytą HDF oraz laminatem CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Wysokość opaski przedniaj 50mm.	Antracyt struktura (RAL 7024)	2 zawiasy czopowe standard srebrny połysk na skrzydło	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek zapadkowo ryglowy wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	-	-	Otwory o sumarycznej powierzchni 0,022m2 na skrzydło	Kantrygle góra/dół na skrzydle biernym. 2x jednostronny panel wentylacyjny dolny ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm, od strony komunikacji.				1
DA1.1	90			200			Drzwi 1-skrzydłowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub równoważne	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	Obustronna kontrola dostępu - elektrozaczep NO Effeff 138 Profix-2 lub równoważny, rewersyjny, montaż powyżej zamka głownego, awaryjny przycisk wyjścia, 2xczytnik kart, sygnał świetlny	-	-				1
DA1.4	90			200			Drzwi 1-skrzydłowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub równoważne	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	-	-	-				6
DA1.9	90			200			Drzwi 1-skrzydłowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub równoważne	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	-	-	-				2
DA2.1		90	30	220			Drzwi 2-skrzydłowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub równoważne. Ewak. 1 skrzydło	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo ryglowy antypaniczny funkcja D system One N1608	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	-	-	-	Kantrygle góra/dół na skrzydle biernym.				1
DA2.2		110	50	210			Drzwi 2-skrzydłowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub równoważne. Ewak. 2 skrzydła	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), dodatkowa klamka na skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy antypaniczny funkcja D system One N1610, przeciwzamek N1920 na skrzydle biernym, wkładka bębenkowa	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opóźnieniem zamykania lub równoważne.	Kontrola dostępu elektrozaczep rewersyjny NO ewakuacyjny odporny na nacisk wstępny Effeff 332 Profix-2 , rygiel 807, montaż powyżej zamka głownego	-	-				1
DA2.3		110	40	210			Drzwi 2-skrzydłowe w aluminiowym systemie; np. MB45 firmy Aluprof lub równoważne. Drzwi otwierane automatycznie. 2 skrzydła.	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm. Górny profil o wysokości umożliwiającej montaż automatu do drzwi przymykowych.	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy ryglowy pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek		-	-	Kantrygle góra/dół na skrzydle biernym				1
DAP4.1		90	50	210	EIS60		Drzwi dwuskrzydłowe w aluminiowym systemie przeciwpożarowym; np. MB 78EI firmy Aluprof lub równoważne. Ewak. 2 skrzydła	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), dodatkowa klamka na skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy pod wkładkę bębenkową, p.poz. antypaniczny funkcja D, przeciwzamek na skrzydle biernym np. sytem One N1610 + N1920 firmy Assa Abloy lub równoważny, wkładka bębenkowa	Szklenie zgodne z aprobatą, przezierne szkło ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkła hartowanego, szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opóźnieniem zamykania lub równoważne.	-	-	Drzwi na trzymakach elektromagnetycznych mocowanych do ściany, np. Effeff Model 838/839 BW i spacer lub równoważny. Próg opadający zapewniający dymoszczelność.				1
DAP4.3		110	50	210	EI60		Drzwi dwuskrzydłowe w aluminiowym systemie przeciwpożarowym; np. MB 78EI firmy Aluprof lub równoważne.	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo ryglowy antypaniczny funkcja D system One N1608	szklenie zgodne z aprobatą, przezierne szkło ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkła hartowanego, szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek - Zestaw szybowy przeciwpożarowy EI 60: 6 Plth/16Ar/Contraflam EI 60. U=1,1W/m2K, Rw=40dB lub równoważny	Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opóźnieniem zamykania lub równoważne.	-	-	Kantrygle góra/dół na skrzydle biernym				2
DAP4.4		110	50	210	EIS60		Drzwi dwuskrzydłowe w aluminiowym systemie przeciwpożarowym; np. MB 78EI firmy Aluprof lub równoważne. Ewak. 2 skrzydła	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), dodatkowa klamka na skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy pod wkładkę bębenkową, p.poz. antypaniczny funkcja D, przeciwzamek na skrzydle biernym, np. sytem One N1610 + N1920 firmy Assa Abloy lub równoważny, wkładka bębenkowa	szklenie zgodne z aprobatą, przezierne szkło ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkła hartowanego, szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek - Zestaw szybowy przeciwpożarowy EI 60: 6 Plth/16Ar/Contraflam EI 60. U=1,1W/m2K, Rw=40dB lub równoważny	Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opóźnieniem zamykania lub równoważne.	-	-	Próg opadający zapewniający dymoszczelność.				3
DAP4.5		110	50	210	EIS60		Drzwi dwuskrzydłowe w aluminiowym systemie przeciwpożarowym stale otwarte; np. MB 78EI firmy Aluprof lub równoważne.	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), dodatkowa klamka na skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy, p.poz. antypaniczny funkcja D, przeciwzamek na skrzydle biernym, blacha zaczepowa bez frezowania - brak możliwości zamkniecia drzwi na klucz np. sytem One N1610 + N1920 firmy Assa Abloy lub równoważny, wkładka bębenkowa	szklenie zgodne z aprobatą, przezierne szkło ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkła hartowanego, szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opóźnieniem zamykania lub równoważne.	-	-	Drzwi na trzymakach elektromagnetycznych mocowanych do ściany, np. Effeff Model 838/839 BW i spacer lub równoważny. Próg opadający zapewniający dymoszczelność.				1
DAZ2.1		90	50	210			Drzwi w aluminiowym systemie przeciwpożarowym; np. MB78EI firmy Aluprof lub równoważne	Skrzydła drzwiowe przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.78mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), dodatkowa klamka na skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy, p.poz. antypaniczny funkcja D, przeciwzamek na skrzydle biernym, np. sytem One N1610 + N1920 firmy Assa Abloy lub równoważny, wkładka bębenkowa	szklenie zgodne z aprobatą, przezierne szkło ognioochronne EI60 z tafli bezpiecznego szkła hartowanego, szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek - Zestaw szybowy przeciwpożarowy EI 60: 6 Plth/16Ar/Contraflam EI 60. U=1,1W/m2K, Rw=40dB lub równoważny	Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opóźnieniem zamykania lub równoważne. Montaż po stronie przeciwnej niż zawiasy.		-			Uw≤1,5 W/m2K	Drzwi w przypadku pożaru mogą zostać otwarte w celu napowietrzania klatki.	1
DAZ2.2		110	60	258			Drzwi w aluminiowym systemie MB86 SI firmy Aluprof lub równoważne. Ewak. 2 skrzydła	Skrzydła drzwiowe z przekładką termiczną przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.77mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.77mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), dodatkowa klamka na skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy antypaniczny funkcja D system One N1610, przeciwzamek N1920 na skrzydle biernym, wkładka bębenkowa	Mleczne szkło zespolone dwukomorowe, bezpieczne, hartowane, o wysokich parametrach izolacji termicznej. współczynnik przenikania ciepła dla zestawu Ug<0,8w/m2w. współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej (solar factor) na poziomie g<0,5. docelowe grubości poszczególnych tafli szkła - wg obliczeń statycznych dostawcy szkła. dostawca ma obowiązek dobrać odpowiednie szklenie w zakresie grubości i rodzaju poszczególnych tafli szkła, zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami.			-			Uw≤1,5 W/m2K		1
DAZ2.3		90	50	258			Drzwi w aluminiowym systemie MB86 SI firmy Aluprof lub równoważne. Ewak. 2 skrzydła	Skrzydła drzwiowe z przekładką termiczną przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.77mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.77mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), dodatkowa klamka na skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy antypaniczny funkcja D system One N1610, przeciwzamek N1920 na skrzydle biernym, wkładka bębenkowa	szkło zespolone dwukomorowe, bezpieczne, hartowane, o wysokich parametrach izolacji termicznej. współczynnik przenikania ciepła dla zestawu Ug<0,8w/m2w. przepuszczalność światła Lt~68-80% (dla szkła przeziernego). współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej (solar factor) na poziomie g<0,5. docelowe grubości poszczególnych tafli szkła - wg obliczeń statycznych dostawcy szkła. dostawca ma obowiązek dobrać odpowiednie szklenie w zakresie grubości i rodzaju poszczególnych tafli szkła, zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami.	Samozamykacz ze zintegrowanym mechanizmem RKZ, kolor srebrny. np. samozamykacz szynowy ASSA ABLOY 2x DC700DA, RKZ G461 z opóźnieniem zamykania lub równoważne. Monta po stronie przeciwnej niż zawiasy.	Kontrola dostępu elektrozaczep rewersyjny NO ewakuacyjny odporny na nacisk wstępny Effeff 332 Profix-2 , rygiel 807, montaż powyżej zamka głownego	-			Uw≤1,5 W/m2K		1
DAZ2.4		90	50	287			Drzwi w aluminiowym systemie MB86 SI firmy Aluprof lub równoważne. Ewak. 2 skrzydła	Skrzydła drzwiowe z przekładką termiczną przeszklone zlicowane z ościeżnicą, głębokość kształtowników min.77mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.77mm z przekładką termiczną;	RAL 7015	Zawiasy systemowe, min 3 na skrzydło	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), dodatkowa klamka na skrzydle biernym, np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW600FF00, rozetka AHW66000 lub równoważne	Zamek wpuszczany wąskoprofilowy zapadkowo-ryglowy antypaniczny funkcja D system One N1610, przeciwzamek N1920 na skrzydle biernym, wkładka bębenkowa	szkło zespolone dwukomorowe, bezpieczne, hartowane, o wysokich parametrach izolacji termicznej. współczynnik przenikania ciepła dla zestawu Ug<0,8w/m2w. przepuszczalność światła Lt~68-80% (dla szkła przeziernego). współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej (solar factor) na poziomie g<0,5. docelowe grubości poszczególnych tafli szkła - wg obliczeń statycznych dostawcy szkła. dostawca ma obowiązek dobrać odpowiednie szklenie w zakresie grubości i rodzaju poszczególnych tafli szkła, zgodnie z podanymi wymaganiami i wymiarami.			-			Uw≤1,5 W/m2K		1
DP3.1	90			200	EI60		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe ppoż, pełne; np. Drzwi techniczne EI60, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: Rama skrzydła z klejonego drewna egzotycznego, wypełnienie z wkładu ognioodpornego, obustronnie płytą HDF, laminat CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm. Uszczelka pęczniejąca	Antracyt struktura (RAL 7024)	3 obiektowe VX7939/100 ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych lub równoważne	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	-	-	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.				7
DP3.2	90			200	EI60		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe ppoż, pełne; np. Drzwi techniczne EI60, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: Rama skrzydła z klejonego drewna egzotycznego, wypełnienie z wkładu ognioodpornego, obustronnie płytą HDF, laminat CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm. Uszczelka pęczniejąca	Antracyt struktura (RAL 7024)	3 obiektowe VX7939/100 ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych lub równoważne	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	Kontrola dostępu - elektrozaczep montowany powyżej zamka głownego p.poz. Effeff 138F.13 NO, Profix-2, rygiel 807 lub równoważny, czytnik kart, , przyciak wyjścia, awaryjny przycisk wyjścia	-	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.				1
DP3.3	100			200	EI60		Drzwi wewnętrzne drewniane przylgowe ppoż, pełne; np. Drzwi techniczne EI60, Porta KMI Poland lub równoważne	Konstrukcja: Rama skrzydła z klejonego drewna egzotycznego, wypełnienie z wkładu ognioodpornego, obustronnie płytą HDF, laminat CPL HQ 0,7mm	CPL HQ BIAŁY	Ościeżnica metalowa kątowa duża, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Grubość blachy 1,5mm. Uszczelki w kolorze szarym. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany w zakresie od 120 do 250mm (ościeżnica powinna obejmować ścianę), wysokość opaski przedniaj i tylnej 50mm. Uszczelka pęczniejąca	Antracyt struktura (RAL 7024)	3 obiektowe VX7939/100 ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych lub równoważne	Klamka U-form ze stali nierdzewnej z rozetą okrągłą + rozeta pod wkładkę, np. Edel Porta drzwi lub równoważna	Systemowy zamek wpuszczany pod wkładkę bębenkową, wkładka bębenkowa	-	Samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem krzywkowym montowany z regulowanym ramieniem ślizgowym, kolor srebrny, np. DC500 z G195 ASSA ABLOY lub równoważny	-	-	Obustronny panel dolny „kick–panel" ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm, wysokość 30cm.				4
DS1.1	130			200			Drzwi 1-skrzydłowe przesuwne automatycznie w aluminiowym systemie; np. MB-DPA na bazie systemu bez izolacji termicznej MB-45 firmy Aluprof lub równoważne. Otwierane automatycznie na kartę/przycisk	Skrzydła drzwiowe przeszklone, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm	RAL 7015	-	-	-	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Automat do drzwi 1-skrzydłowych przesównych, montowany na ścianie wraz z kompletem czujników i kontrolerów. Radarowy czujnik ruchu z aktywną kurtyną podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, przełącznik zbliżeniowy. Wymiary automatu 100 mm x 198 mm (wysokość x głębokość). Pokrywa automatu malowana proszkowo w koloże ramy. Np. Besam SL500 SL-1 lub równoważne		-	-			Światło przejścia - min. 130 x 200 cm. Konstrukcja drzwi powinna zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, a także samoczynne rozsunięcie się drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system SAP chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.	4
DS1.2	90			200			Drzwi 1-skrzydłowe przesuwne automatycznie w aluminiowym systemie; np. MB-DPA na bazie systemu bez izolacji termicznej MB-45 firmy Aluprof lub równoważne. Otwierane automatycznie na kartę/przycisk	Skrzydła drzwiowe przeszklone, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm	RAL 7015	-	-	-	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Automat do drzwi 1-skrzydłowych przesównych, montowany na ścianie wraz z kompletem czujników i kontrolerów. Radarowy czujnik ruchu z aktywną kurtyną podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, przełącznik zbliżeniowy. Wymiary automatu 100 mm x 198 mm (wysokość x głębokość). Pokrywa automatu malowana proszkowo w koloże ramy. Np. Besam SL500 SL-1 lub równoważne		-	-			Światło przejścia - min. 90 x 200 cm. Konstrukcja drzwi powinna zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, a także samoczynne rozsunięcie się drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system SAP chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.	3
DS1.3	90			200			Drzwi 1-skrzydłowe przesuwne w aluminiowym systemie; np. MB-DPA na bazie systemu bez izolacji termicznej MB-45 firmy Aluprof lub równoważne.	Skrzydła drzwiowe przeszklone, głębokość kształtowników min.45mm;	RAL 7015	Rama systemowa o stałej głębokości min.45mm	RAL 7015	-	-	-	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek			-	-			Światło przejścia - min. 90 x 200 cm.	1
DS1.6	130			210			Higieniczne drzwi jednoskrzydłowe osłonowe przesuwne ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej np. w systemie Alvo Medical. Drzwi otwierane automatycznie.	Skrzydło drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) z dwóch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o gr. 1 mm, szlifowanej, z wypełnieniem przestrzeni między blachami płytą OSB przyklejoną do blach. Warstwa osłonowa z foli ołowiowej. Grubość skrzydła drzwi od 40 - 60 mm. Skrzydło drzwi z przeszkleniem: wbudowanym okienkiem o wymiarach 20 x 180 cm.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej stanowiących wykończenie ścian sali operacyjnej. Szerokość ościeżnicy należy przystosować do szerokości ściany, w której jest zamontowana. Warstwa osłonowa z foli ołowiowej.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	-	Okucia systemowe - pochwyt ze stali nierdzewnej dostosowany do wielkości i ciężaru skrzydła drzwiowego.	-	należy zastosować szkło okienne o gęstości min. 2,5 g/cm3 i grubości 8 mm, przejrzyste	Zamknięcie / otwarcie automatyczne. napęd automatyczny do drzwi przesuwnych, np. besamunislide 1. tryby działania: szpitalny tryb łóżkowy (pełne otwarcie), tryb sprzątania (stałe otwarcie) i tryb pielęgniarski (częściowe otwarcie). prędkość zamykania/otwierania - zmienna, do ok. 0,7 m/s. zasilanie sieciowe 120 - 240 V AC 50/60Hz; bezpiecznik sieciowy max. 10A; pobór mocy max. 250W; stopień ochrony IP20. Podłączenie do systemu sygnalizacji pożaru.	-	-	Komplet czujników i kontrolerów: programator z wyświetlaczem, programator przyciskowy TPS, radarowy czujnik ruchu z aktywną kurtyną podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, przełącznik zbliżeniowy.			Światło przejścia - min. 130 x 210 cm. Konstrukcja drzwi powinna zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, a także samoczynne rozsunięcie się drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system SAP chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. Drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z obliczeń osłon stałych.	1
DS1.7	90			210			Higieniczne drzwi jednoskrzydłowe przesuwne ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej np. w systemie Alvo Medical. Drzwi otwierane automatycznie.	Skrzydło drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) z dwóch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o gr. 1 mm, szlifowanej, z wypełnieniem przestrzeni między blachami płytą OSB przyklejoną do blach. Grubość skrzydła drzwi od 40 - 60 mm.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej stanowiących wykończenie ścian sali operacyjnej. Szerokość ościeżnicy należy przystosować do szerokości ściany, w której jest zamontowana.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	-	Okucia systemowe - pochwyt ze stali nierdzewnej dostosowany do wielkości i ciężaru skrzydła drzwiowego.	-	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Zamknięcie / otwarcie automatyczne. napęd automatyczny do drzwi przesuwnych np. besamunislide 1. tryby działania: szpitalny tryb łóżkowy (pełne otwarcie), tryb sprzątania (stałe otwarcie) i tryb pielęgniarski (częściowe otwarcie). prędkość zamykania/otwierania - zmienna, do ok. 0,7 m/s. zasilanie sieciowe 120 - 240 V AC 50/60Hz; bezpiecznik sieciowy max. 10A; pobór mocy max. 250W; stopień ochrony IP20. Podłączenie do systemu sygnalizacji pożaru.	-	-	Komplet czujników i kontrolerów: programator z wyświetlaczem, programator przyciskowy TPS, radarowy czujnik ruchu z aktywną kurtyną podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, przełącznik zbliżeniowy			Światło przejścia - min. 90 x 210 cm. Konstrukcja drzwi powinna zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, a także samoczynne rozsunięcie się drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system SAP chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.	4
DS1.8	130			210			Higieniczne drzwi jednoskrzydłowe przesuwne ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej np. w systemie Alvo Medical. Drzwi otwierane automatycznie.	Skrzydło drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) z dwóch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o gr. 1 mm, szlifowanej, z wypełnieniem przestrzeni między blachami płytą OSB przyklejoną do blach. Grubość skrzydła drzwi od 40 - 60 mm.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej stanowiących wykończenie ścian sali operacyjnej. Szerokość ościeżnicy należy przystosować do szerokości ściany, w której jest zamontowana.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	-	Okucia systemowe - pochwyt ze stali nierdzewnej dostosowany do wielkości i ciężaru skrzydła drzwiowego.	-	szkło bezpieczne hartowane; szklenie gwarantujące płaszczyznę szklaną bez przewiązek	Zamknięcie / otwarcie automatyczne. napęd automatyczny do drzwi przesuwnych np. besamunislide 1. tryby działania: szpitalny tryb łóżkowy (pełne otwarcie), tryb sprzątania (stałe otwarcie) i tryb pielęgniarski (częściowe otwarcie). prędkość zamykania/otwierania - zmienna, do ok. 0,7 m/s. zasilanie sieciowe 120 - 240 V AC 50/60Hz; bezpiecznik sieciowy max. 10A; pobór mocy max. 250W; stopień ochrony IP20. Podłączenie do systemu sygnalizacji pożaru.	-	-	Komplet czujników i kontrolerów: programator z wyświetlaczem, programator przyciskowy TPS, radarowy czujnik ruchu z aktywną kurtyną podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, przełącznik zbliżeniowy.			Światło przejścia - min. 130 x 210 cm. Konstrukcja drzwi powinna zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, a także samoczynne rozsunięcie się drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system SAP chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.	2
DS1.9	90			210			Higieniczne drzwi jednoskrzydłowe osłonowe przesuwne ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej np. w systemie Alvo Medical. Drzwi otwierane automatycznie na przycisk.	Skrzydło drzwi wykonane w technologii warstwowej (sandwich) z dwóch blach ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej ISO 304 o gr. 1 mm, szlifowanej, z wypełnieniem przestrzeni między blachami płytą OSB przyklejoną do blach. Warstwa osłonowa z foli ołowiowej. Grubość skrzydła drzwi od 40 - 60 mm. Skrzydło drzwi z przeszkleniem: wbudowanym okienkiem o wymiarach 20 x 180 cm.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	Standardowa dostarczona przez producenta, ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej szlifowanej, zintegrowana z systemem paneli ze stali nierdzewnej stanowiących wykończenie ścian sali operacyjnej. Szerokość ościeżnicy należy przystosować do szerokości ściany, w której jest zamontowana. Warstwa osłonowa z foli ołowiowej.	Stal nierdzewna szlifowana niemalowana	-	Okucia systemowe - pochwyt ze stali nierdzewnej dostosowany do wielkości i ciężaru skrzydła drzwiowego.	-	należy zastosować szkło okienne o gęstości min. 2,5 g/cm3 i grubości 8 mm, przejrzyste	Zamknięcie / otwarcie automatyczne. napęd automatyczny do drzwi przesuwnych np. besamunislide 1. tryby działania: szpitalny tryb łóżkowy (pełne otwarcie), tryb sprzątania (stałe otwarcie) i tryb pielęgniarski (częściowe otwarcie). prędkość zamykania/otwierania - zmienna, do ok. 0,7 m/s. zasilanie sieciowe 120 - 240 V AC 50/60Hz; bezpiecznik sieciowy max. 10A; pobór mocy max. 250W; stopień ochrony IP20. Podłączenie do systemu sygnalizacji pożaru.	-	-	Komplet czujników i kontrolerów: programator z wyświetlaczem, programator przyciskowy TPS, radarowy czujnik ruchu z aktywną kurtyną podczerwieni, aktywna kurtyna podczerwieni, przełącznik zbliżeniowy.			Światło przejścia - min. 90 x 210 cm. Konstrukcja drzwi powinna zapewniać otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, a także samoczynne rozsunięcie się drzwi i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system SAP chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. Drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z obliczeń osłon stałych.	2
DSt4.1		100	50	210			Drzwi stalowe 2-skrzydłowe np. mcr Alpe, Mercor Assa Abloy lub równoważne	Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych , ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,75mm. wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna. gr. skrzydła 54mm. skrzydło malowane proszkowo	W kolorze obudowy central went.	Ościeżnica stalowa wewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm, uszczelka przymykowa. ościeżnica malowana proszkowo	W kolorze obudowy central went.	2 zawiasy systemowe 3D ze stali nierdzewnej	Klamka w ksztalcie "U" + rozeta owalna pod wkładkę (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), np. klamka-klamka ASSA ABLOY AHW500UU00, rozetka AHW5500PZ lub równoważne	Zamek wpuszczany zapadkowo-ryglowy z wkładką patentową	-	-	-		Kantrygle mechaniczne góra/dół na skrzydle biernym, belka przymykowa		Uw≤1,5 W/m2K		1
Suma ogólna:: 116																							

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branża: Wnętrza
Rys. Nr.: PW_Ar_10

Stadium: Projekt Wykonawczy
Data: 28/08/2017

Rysunek
Zestawienie drzwi - opis

Skala
Arkusz/m.kw.: -

Główny projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
Opracował: mgr inż. arch. Michał Kabaciński
mgr inż. arch. Robert Pawłowski

Sprawdzający: mgr inż. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona