


UKŁAD MOCOWANIA  
KOŁKAMI PŁYT STYROPIANU



UKŁAD PŁYT STYROPIANU  
WOKÓŁ OTWORÓW - WZMOCNIENIA

szerokość budynku pasmo krawędziowe

do 8 m      1.0 m  
od 8 do 16 m      1.5 m  
powyżej 16 m      2.0 m

a - odległość mocowania kołka  
od krawędzi ściany  
dla betonu a > 5 cm  
dla muru a > 10 cm

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów  
NIP 574-167-89-56  
IDS 240318331

	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE		
ADRES INWESTYCJI	SALA GIMNASTYCZNA II LO W BRZEGU BRZEG, UL. 1 MAJA 7 (DZ. NR 78/70 OBR. POŁUDNIE, JEDN. EWID. BRZEG)		
INWESTOR	POWIAT BRZESKI UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG		
TREŚĆ RYS.	DETAL IZOLACJI ŚCIANY		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Beata Struzik	ZPN-VIII-7342/59/98	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Małgorzata Gołąbek	UAN-VIII-7342/154/92	
ETAP/BRANŻA PW ARCHITEKTURA	DATA 06.2018	SKALA 1:25	NR RYS. D1